

**PREMIUM LINE für ORBIS**

Sachnummer	Beschreibung	Bemerkung
00 0383 148 0	Ausräumer, große Messerscheibe linksdrehend	Für ORBIS 900 / 750 / 600 / 450
00 0383 147 0	Räumer, große Messerscheibe linksdrehend	Für ORBIS 900 / 750 / 600 / 450
00 0498 380 0	Verschleißplatte, Gleitkufe groß	Für ORBIS 900 / 750 / 600 / 450

00 0499 006 0	Verschleißplatte unter Messerscheibe	Für ORBIS 900 / 750 / 600
---------------	--------------------------------------	---------------------------

00 0383 288 0	Fördertrommel oben rechts	Für ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 286 0	Fördertrommel unten rechts	Für ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 287 0	Fördertrommel oben links	Für ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 285 0	Fördertrommel unten links	Für ORBIS 900 / 750 / 600
00 0498 382 0	Verschleißplatte, Gleitkufe klein	Für ORBIS 900 / 750 / 600
00 0383 145 0	Räumer, kleine Messerscheibe	Für ORBIS 900 / 750 / 600

00 1319 479 0	Führungsleiste aus Stahl Mitte links unten	Für ORBIS 900 / 750
00 1319 480 0	Führungsleiste aus Stahl Mitte links oben	Für ORBIS 900 / 750
00 1319 835 0	Führungsleiste aus Stahl, kleine Scheibe	Für ORBIS 900 / 750
00 1319 481 0	Führungsleiste aus Stahl Mitte rechts oben	Für ORBIS 900 / 750

00 1319 487 0	Führungsleiste aus Stahl Mitte links oben	Für ORBIS 600 / 450
00 1319 485 0	Führungsleiste aus Stahl Mitte links unten	Für ORBIS 600 / 450
00 1319 825 0	Schutz unter ORBIS für Antrieb Mitte	Für ORBIS 600 / 450
00 1319 486 0	Führungsleiste aus Stahl Mitte rechts oben	Für ORBIS 600 / 450

00 1319 669 0	Führungsleiste aus Stahl außen	Für ORBIS 750
---------------	--------------------------------	---------------

**PREMIUM LINE für DIRECT DISC**

Sachnummer	Beschreibung
00 0137 448 0	Mähscheibe für Messerschnellwechsel

**Vorsatzadaption für JAGUAR**

	PICK UP 380 / 300	DIRECT DISC 600 P / 500 P 600 / 500	ORBIS 900	ORBIS 750	ORBIS 600 SD / 600	ORBIS 450	RU 450
<b>JAGUAR</b>							
900er-Baureihe	○ / ○	○ / ○	○	○	○ / ○	○	○
800er-Baureihe	○ / ○	- / ○	-	○	○ / ○	○	○

**PICK UP Vorsätze**

PICK UP		380	300
Arbeitsstellung	mm	4660	3680
Arbeitsbreite, Zinken zu Zinken	mm	3600	2620
Transportbreite	mm	3976	3000
Länge	mm	1440	1440
Höhe	mm	1450	1450
Gewicht	kg	1580	1390

**Direktschneidwerke**

DIRECT DISC		600 P	600	500 P	500
Arbeitsbreite	mm	5959	5959	5132	5132
Transportbreite	mm	6015	6015	5189	5189
Transportlänge aufgelegt auf Wagen	mm	10900	10900	10000	10000
Länge	mm	2590	2205	2590	2205
Höhe	mm	1750	1750	1750	1750
Gewicht	kg	3330	3030	3080	2830

**Maisgebisse**

ORBIS		900	750	600 SD	600	450	RU 450
Arbeitsbreite	mm	9170	7600	6110	6150	4750	4500
Transportbreite	mm	3290	3000	2950	3000	3000	3000
Länge	mm	2450	2450	2700	2350	2400	2900
Höhe	mm	1425	1425	2330	1350	1500	2100
Gewicht	kg	4000	3300	2830	2700	2255	2300

**ORBIS 900 / 750 mit Transportsystem: Achsabstand zum JAGUAR**

JAGUAR		Abstand Achsmittle ORBIS Transportsystem zur Achsmittle Triebachse JAGUAR
900	mm	1300
800	mm	1480

**Adapter für JAGUAR mit Maispflücker**

Kompatibel für JAGUAR						
Adapter Maße		Vorsatzgeräte	Reihen	Type 496	Type 497	Type 498
Gewicht	530 kg	CONSPEED	6	○	○	○
Breite	2320 mm	CONSPEED	8	-	-	○
Höhe	1110 mm	CORIO	6	○	○	○
Länge	725 mm	CORIO	8	-	-	○

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen. Alle technischen Angaben zu Motoren beziehen sich grundsätzlich auf die europäische Richtlinie zur Abgasregulierung: Stage. Die Nennung der Tier-Norm dient in diesem Dokument ausschließlich der Information und der besseren Verständlichkeit. Eine Zulassung für Regionen, in denen die Abgasregulierung über Tier geregelt ist, kann hierdurch nicht unterstellt werden.